

FICHA TÉCNICA

SBR

0353

DESCRIPCIÓN

- SBR certificado para 30.000 voltios en 3mm y 50.000 voltios en 4,5mm. Acabado brillante, mate, impresión y acanalado.

COLOR

- Gris

CARACTERÍSTICAS

- Plancha de caucho aislante certificada según la norma IEC60243-1:2013

APLICACIONES

- Certificado para 30.000 voltios en 3 mm y 50.000 voltios en 4,5 mm

PROPIEDADES TÉCNICAS

	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,61 +/- 0,03	g/cm ³	UNE 53526
DUREZA	65 +/- 5	° Sh A	DIN ISO 7619-1
CARGA DE ROTURA	4 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	400 min	%	UNE-ISO 37
DESGARRO ANGULAR	15 min	Kg/cm	UNE-ISO 34-1
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25/+80	° C	

RESISTENCIA QUÍMICA

RESISTENCIA AL OZONO	MODERADA	●
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	MODERADA	●
RESISTENCIA A ACEITES	BAJA	●
RESISTENCIA A ÁCIDOS	ACEPTABLE	●
RESISTENCIA A BASES	ACEPTABLE	●

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensayos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

www.idcrubber.com