

FICHA TÉCNICA

CR

3908

DESCRIPCIÓN

- CR/SBR rojo de 45°Sh con buena elongación. Acabado brillante, mate, impresión y capa adhesiva.

COLOR

- Rojo

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

PROPIEDADES TÉCNICAS

	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,30 +/- 0,03	g/cm ³	UNE 53526
DUREZA	45 +/- 5	°Sh A	DIN ISO 7619-1
CARGA DE ROTURA	12 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	500 min	%	UNE-ISO 37
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30/+110	°C	

RESISTENCIA QUÍMICA

RESISTENCIA AL OZONO	BUENA	●
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	BUENA	●
RESISTENCIA A ACEITES	MODERADA	●
RESISTENCIA A ÁCIDOS	MODERADA	●
RESISTENCIA A BASES	MODERADA	●

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensayos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

www.idcrubber.com